

■ULBON HRシリーズ(専用タイプ)価格表

品名	内径 (mm)	長さ (m)	価格 (円)
HR-SS-10 220°C/230°C	0.25	25	69,000
		30	83,000
		50	127,000
	0.32	25	79,000
		30	91,000
		50	149,000
HR-Thermon-3000B 220°C/230°C	0.25	25	69,000
		30	83,000
		50	127,000
	0.32	25	77,000
		30	88,000
		50	143,000
	0.53	15	66,000
		30	108,000
	HR-Thermon-600T 240°C/240°C	0.25	25
30			82,000
50			126,000
HR-Thermon-HG 160°C	0.53	15	75,000
*HR-TGC1 360°C/390°C	0.25	30	59,000

*素管は不活性化処理済耐熱キャアピラリーステンレス
カラムです。

ULBON HR-SS-10

ULBON HR-Thermon-3000B

品名	内径 (mm)	価格 (円)			
		15m	25m	30m	50m

HR-SS-10 220°C/230°C	0.25		69,000	83,000	127,000
	0.32		79,000	91,000	149,000
HR-Thermon-3000B 220°C/230°C	0.25		69,000	83,000	127,000
	0.32		77,000	88,000	143,000
	0.53	66,000		108,000	

※最高使用温度の表示は、恒温分析／昇温分析の場合を示します。

ULBON HR-Thermon-600T

品名	内径 (mm)	価格 (円)		
		25m	30m	50m
HR-Thermon-600T 240°C	0.25	69,000	82,000	126,000

ULBON HR-Thermon-HG

品名	内径 (mm)	長さ(15m)
		価格(円)
HR-Thermon-HG 160°C	0.53	75,000

ULBON HR-TGC 1

品名	内径(mm)	長さ(m)	価格(円)
HR-TGC1 360°C/390°C	0.25	30	59,000